

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

**ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ С ОТКРЫТОЙ ВЕРХНЕЙ СЕКЦИЕЙ  
И ДВУМЯ НИЖНИМИ ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЦАМИ  
СТ.ШП2.80.60.197.Л16**



## 1. Назначение изделия

1.1. Предназначен для хранения документации.

1.2. Шкаф должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +1 до +35<sup>0</sup>С и относительной влажности 80% при +25<sup>0</sup>С.

## 2. Технические характеристики

размеры	базовая комплектация.	вес изделия	варианты исполнения
800x600x1970 800x400x1970	опорный каркас профильная труба 25x25x1,5 окрашена порошковой краской, регулируемые опоры Н=35мм корпус ЛДСП влагостойкая 16 мм, ПВХ 2 мм по периметру фасадов; ручки- скоба 96 «Гамлет» матовый хром; фасад-стекло б/цв 5 мм	Не более 65кг.	1-ЛДСП 16 мм

Дополнительная комплектация

№ п/п	Наименование	Количество

## 3. Комплектность поставки

№	наименование	кол-во шт.
1	Шкаф для приборов сбора	1

## 4. Сведения о транспортировке, упаковке, хранении

4.1. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» Маркировка нанесена на каждую упаковку (содержит информацию о названии и марке изделия).

4.2. Транспортировка упакованных изделий допускается в контейнерах или любым другим видом крытого транспорта, гарантирующим сохранность изделия.

4.3. Хранение в упакованном виде допускается в помещениях, не содержащих паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию при температуре окружающего воздуха от +1 до +35<sup>0</sup>С и относительной влажности не более 80%

## Примечание

Рабочая поверхность в случае попадания на нее концентрированных минеральных кислот должна немедленно протираться с использованием нейтрализующих средств.

### 5. Гарантии поставщика, сведения о рекламациях

5.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента изготовления (датой покупки считать дату счёта/фактуры)

5.2. Если в течение гарантийного срока хранения будут обнаружены производственные дефекты, потребителем должен быть составлен акт установленного образца о необходимости ремонта, который направляется в адрес организации изготовителя (продавец).

5.3. Все предъявляемые Потребителями рекламации по недокомплектности изделия принимаются в течение 10 дней с момента поставки изделия.

### Свидетельство о приёмке

Шкаф для приборов с открытой верхней секцией и двумя нижними закрытыми дверцами  
**СТ.ШП2.80.60.197.Л16**

**Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и признан годным к эксплуатации**

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ (подпись) М.П.

Примечание: Поставщик/производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без предварительного уведомления .

Россия, 394038 г. Воронеж, ул. Пирогова 87 Б, email: [info@laboratoroff.ru](mailto:info@laboratoroff.ru)

[www.laboratoroff.ru](http://www.laboratoroff.ru)

## **6.ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ ИЗ ПАНЕЛЕЙ (ЛДСП)**

Панели из ЛДСП (ламинированной древесно-стружечной плиты), покрытые плёнкой на основе меламиновых смол (далее меламин), **запрещается обильно смачивать.**

Для удаления загрязнений, поверхности обычно протирают чуть влажной тряпочкой или губкой, используя мягкие моющие средства, а затем протирают сухой тканью.

Трудновыводимые пятна с меламиновой поверхности удаляются с помощью слабого раствора растворителя, при этом ни в коем случае нельзя использовать абразивы или сильные растворители.

Также нельзя допускать длительного контакта с водными растворами, особенно в местах сопряжения панелей и в местах соединения панелей и кромочного материала.

Для обеспечения более высокой стойкости поверхностей к водным средам, рекомендуется периодически обрабатывать поверхности масляно-восковыми или восковыми полиролями.

**Изделия, изготовленные из меламиновых панелей, запрещается подвергать обработке сильнодействующими дезинфицирующими и агрессивными препаратами.**

При механическом повреждении покрытия и попадания на повреждённый участок водосодержащих или агрессивных жидкостей происходит изменение физико-механических свойств панелей и вследствие этого панель приходит в негодность.

**Если предъявляются более высокие требования к влагостойкости и химической стойкости изделий, то целесообразно при выборе изделий, уточнить степень стойкости материалов к различным средам.**